

geschlossene fugen auf splitt

- ✓ verhindert Unkrautwuchs
- ✓ dezentes Fugenbild
- ✓ einfaches Reinigen der Fugen

steinfix[®] fugenprofil



plastic in form

profilsager ag

CH-5724 Dürrenäsch, Tel. +41 62 767 50 20, info@profilsager.ch, www.profilsager.ch



swiss made

steinfix[®] fugenprofil

kein unkraut



Die Fuge ist gefüllt. Das Unkraut hat weder Platz noch Licht. Die Fugen sind einfach zu reinigen, sodass sich dort kein Schmutz ansammelt.

wasser versickert



Die feinen Spalten zwischen den Plattenseiten und dem Fugenprofil wirken stark **kapillar**. Das Wasser wird dadurch in den Splittuntergrund gesogen.

dezentes fugenbild



Dank dem **fugenfüllenden** Profil gibt es fast keine Schattenfugen. Da man die Fugen **gut reinigen** kann, entsteht dort keine Schmutzlinie.

auf mass gekürzt




Querprofil: zugeschnitten auf Mass und ausgeklinkt
Längsprofil: 2m durchlaufend

Verlegeprinzip:



Querprofil

Mass: kurze Plattenseite - 5mm
Anzahl: 1 Profil pro Platte



Querprofil nach 1. Platte

Nach jeder Platte ein zugeschnittenes Querprofil darunterschieben.



Längsprofil

Massangabe: 2m
Anzahl: (Stk. Platten x lange Plattenseite) / 2



Längsprofil nach 1. Plattenreihe


Unter jede verlegte Plattenreihe Längsprofile stecken

Beispiel zur Berechnung der Stückzahl:

Platzfläche 20m², Plattenformat 1m x 0,5m (0.5m²)

Anzahl Platten: 20m² / 0.5m² = 40 Stk.
Längsprofile: (40 Platten x 1.0m) / 2m = 20 Stk. à 2m
Querprofile: 40 Platten = 40 Stk. à 0.495m

Querschnitt:



Farben:

hellgrau



lichtgrau



caramel



Recycling

Ausgediente Profile können uns zum Recycling retourniert werden.